

Kantholz tauchimprägniert braun

Standard - Querschnitte		Lager Coswig			
in cm		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00m
Breite 6 cm	6 x 6		X	X	
	6 x 8	X	X	X	X
	6 x 12	X	X	X	X
	6 x 18		X	X	X
8 cm	8 x 8*		X	X	X
	8 x 10*		X	X	X
	8 x 14		X	X	X
	8 x 16		X	X	X
	8 x 18		X	X	X
	8 x 20		X	X	X
10 cm	10 x 10		X	X	X
	10 x 12		X	X	X
	10 x 20		X	X	X
12 cm	12 x 12		X	X	X
	12 x 14		X	X	X
	12 x 16		X	X	X
14 cm	14 x 14		X	X	X
	14 x 24				X
16 cm	16 x 16				X
	16 x 20				X
20 cm	20 x 20				X

- Fichte/Tanne Kanthölzer; Güteklasse II/III; SKL. A/B, tauchimprägniert braun

- * 8 x 8 und 8 x 10 cm auch in roh vorrätig

- ca. 3,5 cbm im Hub

Dielen roh, unbehandelt

Standard - Querschnitte		Lager Coswig	
in mm		4,00m	5,00 m
Stärke 40 mm	40 x 150	X	X
	40 x 200	X	X
	40 x 250	X	X
50 mm	50 x 200	X	X
	50 x 250	X	X
	50 x 280		X

- Fichte/Tanne/Kiefer Dielen Klasse I - III; im Prinzip scharfkantig

- ca. 3,5 cbm im Hub

Dielen tauchimprägniert braun

Standard - Querschnitte		Lager Coswig	
in mm		4,00m	5,00 m
Stärke 30 mm	30 x 200	X	X
40 mm	40 x 150	X	X
	40 x 200	X	X
	40 x 250	X	X
50 mm	50 x 150	X	X
	50 x 200	X	X
	50 x 250	X	X

- Fichte/Tanne/Kiefer Dielen Klasse I - III; im Prinzip scharfkantig
- tauchimprägniert braun
- ca. 3,5 cbm im Hub

Keilbohlen

Standard - Querschnitte		Lager Coswig
	in cm	4,00 m
Stärke		
5/2	4 x 15	X
7/0	5 x 15	X

- Keilbohlen aus Fichte/Tanne
- tauchimprägniert braun
- ca. 170 Stück im Hub

Schalung

Standard - Querschnitte		Lager Coswig						
in mm		2,00/2,50m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	
Fichte/ Tanne/ Kiefer	Stärke 18 mm							
	18 x 100, roh		X		X		X	
	24 mm	fallende Breiten, roh	X	X	X	X	X	X
		fallende Breiten, impr.		X	X	X	X	X
		24 x 100, roh				X		X
		24 x 140, impr.				X		X
		24 x 160, roh				X		X
		24 x 160, impr.				X		X
24 x 180, impr.				X		X		
28 mm	fallende Breiten, impr.				X		X	
Lärche/ Douglasie	24 mm	24 x 160, roh			X		X	

- Fichte/Tanne/Kiefer Schalung; lagenweise gelattet;
- Die imprägnierte Ware ist tauchimprägniert braun.
- ca. 3 cbm im Hub

Latten

Querschnitte in mm	Lager Coswig			
	1,35 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
24 x 48	X	X	X	X
30 x 50		X	X	X
38 x 58		X	X	X
40 x 60		X	X	X

- Fichte/Tanne Latten, Klasse I ca. 10 % II, gebündelt
- bundweise gelattet; längenpaketierte, tauchimprägniert

Dachlatten S10 nach DIN 4074

Querschnitte in mm	Lager Coswig		
	4,00 m	4,50 m	5,00 m
31 x 51	X		X
41 x 62	X		X

- Fichte/Tanne tauchimprägniert braun,
- S 10 nach DIN 4074 mit Ü - Zeichen