

SCHALUNG/LATTEN

Schalung							
Holzart	Querschnitt [mm]		Ausführung	Länge [m]			
	Stärke	Profil [mm]		2,50	3	4	5
Fichte/Tanne	18	18 × 100	roh		C		
	24	fallende Breite	roh	C*	C		
		24 × 160	imprägniert			C	C
		24 × 160	techn. getrocknet			C	C
Lärche	24	24 × 160	frisch		C	C	C

Fichte/Tanne Schalung; lagenweise gelattet; roh teilweise tauchimpregniert braun

Lärche Schalung; frischeinschnitt; sägerau; roh

* Abgabe paketweise

Latten				
Querschnitt Profil [mm]	Ausführung	Länge [m]		
		1,35	4	5
24 × 48	imprägniert	C	C	
24 × 48	techn. getrocknet*	C	C	
30 × 50	techn. getrocknet S10		C	C
40 × 60	imprägniert		C	C
40 × 60	techn. getrocknet S10		C	C
40 × 80	techn. getrocknet*		C	

Fichte/Tanne Güteklasse I; gebündelt; roh teilweise tauchimprägniert braun

S10 nach DIN 4074

* nur getrocknet, KEINE S10 Latten

Bonanzabretter					
Holzart	Querschnitt [mm]		Länge [m]		
	Stärke	Profil [mm]	3	4	5
Kiefer	25	fallende Breiten	C	C	C
Lärche	25	fallende Breiten	C	C	C

Kiefer; roh; unbesäumt; sägerau

Lärche; roh; unbesäumt; sägerau

C = ab Lager Coswig
 W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)
 ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)
 Stand 01.2025

WHG COSWIG
 NATÜRLICH. NACHHALTIG.