

DREISCHICHTPLATTEN

Die Stab- bzw. Brettmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. Produziert nach EN 13353; technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15 mm, SWP/2 NS L3) *PEFC - Zertifiziert*

Fichte

| Kante | Format [mm] | | Stärke [mm] | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|------|---|
| | | | 15 | | 19 | | | | 22 | | | 27 | | | 32 | 42 | |
| | Länge | Breite | B/C+ | A/B | C+/C | B/C | B/C+ | A/B | C+/C | B/C | B/C+ | C+/C | B/C+ | A/B | B/C+ | B/C+ | |
| stumpf | 2500 | 1250 | | | | | | ZL | | | | | | | | | |
| | 5000 | | | | ZL | | W | ZL | ZL | | W | | | | | | |
| | | | 2050 | W | ZL | ZL | | C | C | ZL | | C | ZL | C | ZL | W | W |
| N+F | 2475 | 1225 | | | | | ZL | | | | | | | | | | |
| | 2500 | 625 | | | | W | | | | W | | | | | | | |
| | 5000 | | | | ZL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | | | | | C | | | | | | | | | |

Lärche

| Kante | Format [mm] | | Stärke [mm] | | |
|--------|-------------|--------|-------------|-----|-----|
| | | | 19 | | 26 |
| | Länge | Breite | A/B | C/C | A/B |
| stumpf | 5000 | 2050 | C | ZL | C |

C = ab Lager Coswig
 W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)
 ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)
 Stand 01.2025

WHG COSWIG
 NATÜRLICH. NACHHALTIG.