

HOLZFASERPLATTEN

GUTEX Thermosafe-nf

rundum N+F, λ_B (W/mK) = 0,041, ρ (kg/m³) = 130

Format [mm]		Stärke [mm]	Verlegeleiste [mm]
Länge	Breite	40	74 × 2000
1190	380	ZL	ZL
Anzahl Matten/Pak./m ²		40/33,92	12/24,00

Verlegeleiste aus Fichte (Bedarf ca. 2,7 lfm/m²)

GUTEX Thermosafe-wd

rundum stumpfkantig, druckfeste Dämmplatte,
 λ_B (W/mK) = 0,042, ρ (kg/m³) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	20	40	60
1250	600	ZL	ZL	ZL
Anzahl Matten/Pak./m ²		224/168	112/84	70/52,50

GUTEX Thermofloor

rundum stumpfkantig, Trittschalldämmplatte,
 λ_B (W/mK) = 0,042, ρ (kg/m³) = 160

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	20	30
1200	600	ZL	ZL
Anzahl Matten/Pak./m ²		180/129,60	120/86,40

STEICO base

rundum stumpfkantig, druckfeste Dämmplatte,
 λ_B (W/mK) = 0,050, ρ (kg/m³) = 250

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	20	40
1350	600	C	C
Anzahl Matten/Pak./m ²		112/90,72	56/45,36

C = ab Lager Coswig

W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)

ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)

Stand 01.2025

STEICO Floor

rundum N+F, λ_B (W/mK) = 0,038, ρ (kg/m³) = 130

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1200	380	C	C
Anzahl Matten/Pak./m ²		84/38,30	57/25,99

Verlegeleiste [mm]	
35 × 2000	55 × 2000
C	C

STEICO Therm SD

stumpfkantige Trittschalldämmplatte
unter Trocken-/Nassestrich

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	20	30
1550	600	C	C
Anzahl Matten/Pak./m ²		116/93,96	74/59,94

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

HOLZFASERPLATTEN

STEICO Eco Silent

rundum stumpfkantig, für Parkett/Laminat

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	4	5
790	590	W	C
Anzahl Matten/Pak./m ²		22/10,25	15/6,99

GUTEX Standard-n

rundum stumpfkantig, λ_B (W/mK) = 0,048, ρ (kg/m³) = 250

Format [mm]		Stärke [mm]			
Länge	Breite	8	10	12	18
2500	1000	ZL			
2500	1200		ZL	W	W
Anzahl Matten/Pak./m ²		130/325	114/342	95/285	60/180

STEICO isorel

rundum stumpfkantig

λ_B (W/mK) = 0,070, ρ (kg/m³) = 230

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	8	10	19
2500	1200		C	C
1200	1000	C		
Anzahl Matten/Pak./m ²		138/165,60	114/342	60/180

STEICO phaltex

rundum stumpfkantig, bituminiert

λ_B (W/mK) = 0,070, ρ (kg/m³) = 230

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	10
2500	1200	ZL
Anzahl Matten/Pak./m ²		114/342

GUTEX Thermoroom

rundum stumpfkantig

λ_B (W/mK) = 0,041, ρ (kg/m³) = 130

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1200	500	ZL	W
Anzahl Matten/Pak./m ²		48/28,80	30/18,00

AGEPAN THD-Install

rundum stumpfkantig

λ_D (W/mK) = 0,050, ρ (kg/m³) = 230

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
2650	600	W
Anzahl Matten/Pak./m ²		18/28,62

C = ab Lager Coswig

W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)

ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)

Stand 01.2025

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.