

OSB

OSB 3 – *PEFC-zertifiziert*

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN300, CE

	Format [mm]		Stärke [mm]						
	Länge	Breite	9	12	15	18	20	22	25
stumpf	2500	1250	C	C	C	C	W	C	C
	2650				W				
	2800				W	W			
	3000				W	W	W		
	3550					W			
	3000	2500			W				
	5000					W		W	

	Format [mm]		Stärke [mm]					
	Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
N+F 4-seitig	2500	625	C	C	C	C	C	C
		675	W	W	W	W	W	W
		1250	ZL	ZL	C	C	C	

	Format [mm]		Stärke [mm]					
	Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
N+F 2-seitig	6250	675				W	W	

OSB 4 – *PEFC-zertifiziert*

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN300, CE

	Format [mm]		Stärke [mm]					
	Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
stumpf	2500	1250		ZL				
	2650			ZL				
	2800				ZL			
	3000				ZL			

	Format [mm]		Stärke [mm]					
	Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
N+F 4-seitig	2500	675						ZL
		1250				ZL	ZL	

C = ab Lager Coswig
 W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)
 ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)
 Stand 01.2025

WHG COSWIG
 NATÜRLICH. NACHHALTIG.