

PUTZTRÄGERPLATTEN & WDVS

GUTEX Thermowall-gf

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,045, ρ (kg/m³) = 185

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1300	600	W	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		108/84,24	72/56,16

Laibungsplatten 20 × 1250 × 590 mm am Lager

GUTEX Thermowall

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,042, ρ (kg/m³) = 160

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	80
1300	600	ZL
Anzahl Platten/Pal./m ²		56/43,68

naturheld 140

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,043, ρ (kg/m³) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	120
1880	615	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		18/20,81

naturheld 180

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,045, ρ (kg/m³) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	60	80	100
2000	580		W	
1880	615	W	W	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		38/43,94	28/32,37	22/25,44

naturheld 220

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,049, ρ (kg/m³) = 220

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	22
2500	580	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		104/150,8

STEICO duo dry

rundum N+F, λ_B (W/mk) = 0,045, ρ (kg/m³) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
2230	600	ZL	C
Anzahl Platten/Pal./m ²		104/150,8	36/48,168

STEICO protect dry

rundum N+F

Typ H: λ_B (W/mk) = 0,045, ρ (kg/m³) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
1325	600	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		38/30,21

STEICO protect

Typ M: λ_B (W/mk) = 0,050, ρ (kg/m³) = 265

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1325	600	C	C
Anzahl Platten/Pal./m ²		56/44,52	38/30,21

Laibungsplatten 20 × 1350 × 500 mm am Lager

C = ab Lager Coswig

W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)

ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)

Stand 01.2025

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

PUTZTRÄGERPLATTEN & WDVS

STEICO internal

beputzbare Innendämmung, λ_B (W/mk) = 0,040, ρ (kg/m³) = 160

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1200	380	C	C
Anzahl Platten/Pal./m ²		84/38,80	57/25,99

Bluclad

stumpfkantig, hydrophobiert, A2, ρ (kg/m³) = 1200

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	10
2500	1250	W
2850		W

Verotec

stumpfkantig, leicht, B1, ρ (kg/m³) = 50

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	12,5
2600	1250	W

fermacell® Powerpanel H₂O

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	12,5
2600	1250	W

fermacell® Powerpanel HD

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	15
3000	1250	W

C = ab Lager Coswig
 W = Lager Warendorf (eine Woche Lieferzeit)
 ZL = Zentrallager (ca. zwei Wochen Lieferzeit)
 Stand 01.2025

WHG COSWIG
 NATÜRLICH. NACHHALTIG.