

KANTHÖLZER

Kantholz Fi/Ta frisch, imprägniert

Stärke	in mm	4,00 m	5,00 m
6 cm	60 x 80	X	X
8 cm	80 x 160		X
10 cm	100 x 100	X	X

Gtkl. II/III; SKL A/B braun impr.

Kantholz Fi/Ta roh, getrocknet EM=BM

Stärke	in mm	4,00 m	5,00 m	6,00 m
6 cm	60 x 80	X	X	
	80 x 80	X	X	
	80 x 100	X	X	
	80 x 160	X	X	X
	100 x 100	X	X	X
	100 x 120	X	X	
	100 x 200		X	X
12 cm	120 x 120	X	X	X

Güteklasse II/III; SKL A/B

Kantholz europ. Lärche

Stärke	in mm	
10 cm	100 x 100	

SKL A/B, roh, frisch, us Gtkl. I-IV

Kantholz sib. Lärche

Stärke	in mm	
6,3	63 x 85	

SKL A/B, roh, frisch, us Gtkl. I-IV

Dielen Fi/Ta roh, getrocknet EM=BM

Querschnitt		4,00 m	5,00 m
Stärke	in mm		
4 cm	40 x 150	X	X
	40 x 200	X	X
	40 x 250	X	X
5 cm	50 x 200	X	X
	50 x 250	X	X
	50 x 280		X

Gtkl. I/III, roh

Keilbohlen Fi/Ta getrocknet FM

Querschnitt		
Stärke	in mm	
5/2	50 x 150	Längen:
5/0	50 x 150	4,00 m

Gtkl. II, SKL A

Kantholz europ. Eiche

Querschnitt		
Stärke	in mm	
10 cm	100 x 100	

SKL A/B ; sägerau; roh
fester Splint, Gtkl. II/III teils IV

sib. Lärche Igarka

Querschnitt		4,00 m	5,10 m
Stärke	in mm		
25 mm	25 x 150	X	X
32 mm	32 x 150	X	X
50 mm	50 x 150	X	X

tech. getrocknet; sägefallend

Längen nach Vorrat

Ihre Ansprechpartner bei WHG Coswig:

Sven Herrmann
03523 87320
sven.herrmann@whg-coswig.de

Robert Krug
03523 87331
robert.krug@whg-coswig.de

Jens Hainke
03523 87340
j.hainke@whg-coswig.de

Anke Herrmann
03523 87332
herrmann@whg-coswig.de