

SCHALUNG

Schalung

	Querschnitt		Ausführung	Lager Coswig		
	Stärke	in mm		3,00 m	4,00 m	5,00 m
Fichte/Tanne	18 mm	18 x 100	roh	X	X	
	24 mm	fall. Breite	roh	X		
		24 x 100	roh		X	X
		24 x 160	impr.		X	X
		24 x 120	tech. getr.		X	X
	24 x 160	tech. getr.		X	X	
Lärche	24 mm	24 x 120	frisch		X	X
		24 x 160	frisch	X	X	X

nach Anfall!

Fichte/Tanne Schalung; lagenweise gelattet; roh teilw. tauchimprägniert braun

Lärche Schalung; Frischeinschnitt; sägerau; roh;

Latten

Querschnitt		Lager Coswig		
in mm		1,35 m	4,00 m	5,00 m
24 x 48	impr.	X	X	X
24 x 48	tech. getr. *	X	X	
30 x 50	impr.		X	X
30 x 50	tech. getr. S10		X	X
40 x 60	impr.		X	X
40 x 60	tech. getr. S10		X	X
40 x 80	tech. getr. *		X	
60 x 80	tech. getr. *		X	X

Fichte/Tanne GtKl. I; gebündelt; roh teilw. tauchimprägniert braun

S10 nach DIN 4074

* nur getrocknet, KEINE S10 Latten

Bonanzabretter Kiefer

Stärke		Lager Coswig		
		3,00 m	4,00 m	5,00 m
25 mm	fallende Breiten	X	X	X

Kiefer; roh; unbesäumt; sägerau

Bonanzabretter Lärche

Stärke		Lager Coswig		
		3,00 m	4,00 m	5,00 m
25 mm	fallende Breiten	X	X	X

Lärche; roh; unbesäumt; sägerau

Ihre Ansprechpartner bei WHG Coswig:

Sven Herrmann
03523 87320
sven.herrmann@whg-coswig.de

Robert Krug
03523 87331
robert.krug@whg-coswig.de

Jens Hainke
03523 87340
j.hainke@whg-coswig.de

Anke Herrmann
03523 87332
herrmann@whg-coswig.de